

DATI TECNICI FUNZIONALI	VIMINATE, FASCINATE, INERBIMENTI	
	PALIZZATE	
	BRIGLIE, GABBIONATE, SCOGLIERE	
	COPERTURA MINIMA DELLA CONDOTTA	
	ATTRAVERSAMENTO SERVIZI	
	POSTI DI MISURA, GIUNTI ISOLANTI	
	SFIATI	
	PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE	
	PEZZI SPECIALI IN LINEA	
	TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE	
FUNZIONI DEL "PUNTO"		
CONFINI AMMINISTRATIVI		

DATI CARATTERISTICI		PLANIMETRIA 1:2000	
DATI DI COSTRUZIONE			
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO (MOP)	70.0 bar		
DIAMETRO PREVALENTE =	80.0 (DN)		
DATI GENERALI			
DN	80 SP 4.0	121 m	
LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO		121 m.	
CONFINI AMMINISTRATIVI			

LEGENDA

SIMBOLOGIA TEMATICA

	Aree di occupazione temporanea
	Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
	Piazzole provvisorie per i materiali

SIMBOLOGIA DI LINEA

	Gasdotto Snam Rete Gas da porre fuori esercizio e recuperare
	Gasdotto Snam Rete Gas in esercizio
	Tratto di tubazione esistente da mantenere in esercizio (Tratto dove posare solo cavo telecomando)



COROGRAFIA

1	Sett. 2020	AGGIORNAMENTO GENERALE		Tittorelli	Villi Sciosci
0	Luglio 2018	EMISSIONE		Pistonesi	Sabbatini
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO
		PROGETTISTA		WBS CLIENTE Nr/16139/R-L03 COD. TEC. COMM. SAIPEM 023068	UNITA' 700
DISMISSIONE METANODOTTO RAVENNA - CHIETI JULIA RETI Srl (GIULIANOVA) DN 80 (3") - MOP 70 bar				DISEGNO LB-4E-80940	
				REVISIONE 1	
PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA				FG. 1 DI 1	
				SCALA 1:2000	