

DISMISSIONI RIPRISTINI	OPERE COMPLEMENTARI IN PROGETTO		
	DISMISSIONE NON DISTRUTTIVA (inertizzazione con miscela cementizia)		
	RIMOZIONE INTEGRALE		
	AREA DI PASSAGGIO		
SITUAZIONE AS-BUILT	DRENAGGI FUORI E SOTTO CONDOTTA		
	PROFONDITA' DI INTERRAMENTO		
	PROTEZIONI MECCANICHE (CUNICOLI, GUNITE, ECC...)		
	TUBO DI PROTEZIONE E LUNGHEZZE		
	TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE		
	PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI LINEA		
	DISEGNI DI RIFERIMENTO AS-BUILT		
CONFINI AMMINISTRATIVI			F. 49 COM. DI CITTA' SANT'ANGELO F. 49 F. 39 F. 39
DATI CARATTERISTICI DATI DI COSTRUZIONE PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 70.0 bar DIAMETRO PREVALENTE = 150.0 (DN) DATI GENERALI DN 150 SP 4.8 6 m LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 6 m.			PLANIMETRIA 1:2000
CONFINI AMMINISTRATIVI			F. 49 F. 49 F. 39 F. 39 F. 39

LEGENDA

SIMBOLOGIA TEMATICA

	Aree di occupazione temporanea
	Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
	Piazzole provvisorie per i materiali

SIMBOLOGIA DI LINEA

	Gasdotto Snam Rete Gas da porre fuori esercizio e recuperare
	Gasdotto Snam Rete Gas in esercizio
	Tratto di tubazione esistente da mantenere in esercizio (Tratto dove posare solo cavo telecomando)



COROGRAFIA

1	Sett. 2020	AGGIORNAMENTO GENERALE			Tittorelli Villi Sciosci	
0	Luglio 2018	EMISSIONE			Pistonesi Sciosci Sabbatini	
Rev.	DATA	DESCRIZIONE			ELABORATO VERIFICATO APPROVATO	
			PROGETTISTA		WBS CLIENTE Nr/16139/R-L04 COD. TEC. COMM. SAIPEM 023068	UNITA' 700
DISMISSIONE METANODOTTO RAVENNA - CHIETI ALL. RADDOPPIO ALL. COMUNE DI MONTESILVANO DN 150 (6") - MOP 70 bar					DISEGNO LB-4E-81110	
					REVISIONE 1	
					FG. 1 DI 1	
					SCALA 1:2000	